



Bastiaan RWF


Dečije autosedište




www.lionelo.com




a




b



1



2



3



4

lionelo

**A****B****C**

5





6





7




8



9




10



11



12




13




14




15



16




17




18



19



20



21



22

UVOD

Poštovani,

Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i odabrali Lionelo sedište za dete.

Naša sigurnosna sedišta za decu proizvedena su sa najvećom pažnjom kako bi vašem detetu pružila udobno i sigurno putovanje. Zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih materijala i savremenih rešenja, pružamo vam proizvod savršen za svakodnevnu upotrebu.

VAŽNO

Molimo vas pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Uputstvo vam pomaže da pravilno montirate dečije sigurnosno sedište. Pogrešan sklop može predstavljati opasnost za vaše dete. Proizvođač ne snosi odgovornost za potencijalnu štetu nastalu pogrešnim sastavljanjem sedišta. Ovo dečje sigurnosno sedište namenjeno je težinskim kategorijama (grupama): 0, 0+, I, II i III, što znači da ga mogu koristiti deca čija težina ne prelazi 36 kg.

Grupa 0, 0+: 0-13 kg, Grupa I: 9-18 kg, Grupa II: 15-25 kg,
Grupa III: 22-36 kg.

Tvrdi elementi i plastični delovi bezbednosnog sistema za dete moraju biti postavljeni i montirani tako da se ne zaglave kliznim sedištem ili vratima vozila.

Za položaj okrenut unazad: Nemojte koristiti dečije sedište na mestima na kojima je aktiviran vazdušni jastuk.

Pojasevi koji drže bezbednosno sedište za dete moraju biti pravilno zategnuti. Svi sigurnosni pojasevi koji drže dete moraju biti dobro prilagođeni njegovom telu. Pojasevi se ne smeju uvijati.

Svaka nesreća ili sudar mogu oštetiti bezbednosno sedište za dete. Ako je sedište bilo izloženo naglim preopterećenjima tokom nezgoda, zamenite ga.

Nemojte modifikovati bezbednosno sedište za dete niti instalirati bilo kakve dodatne elemente. Da biste detetu pružili najveću sigurnost, koristite uređaj u skladu sa uputstvom.

Plastični elementi ovog dečijeg bezbednosnog sedišta mogu se zagrejati na suncu i prouzrokovati opekotine.

Zaštitite svoje dete i dečije sigurnosno sedište od sunčeve svetlosti (na primer, možete ga pokriti laganom odećom). Ako dečije sigurnosno sedište nije pokriveno, pokušajte da ga ne izlažete sunčevoj svetlosti. U suprotnom, dečije sigurnosno sedište može biti prevruće za kožu vašeg deteta.

Nikada ne ostavljajte dete u automobilu bez nadzora.
Prtljag i slični elementi moraju biti osigurani kako ne bi došlo do povreda i oštećenja u slučaju sudara. Ne biste smeli da koristite dečije sigurnosno sedište bez tekstilne navlake. Sastavni je deo autosedišta.

Zadržite uputstvo za upotrebu.

Držite ga u automobilu u koji ste ugradili sedište.
U slučaju bilo kakvih nedoumica u vezi sa položajem kopče sigurnosnog pojasa za odrasle u odnosu na glavne dodirne tačke, obratite se proizvođaču dečijih sigurnosnih sedišta ili prodavcu.

Pažnja - nemojte koristiti dečije sedište okrenuto napred ako težina deteta ne prelazi 9 kg!

Bezbednost u automobilu:

Da biste obezbedili najveću sigurnost sebi i putnicima tokom putovanja, uverite se u sledeće:

Ako je dečije sigurnosno sedište postavljeno na suvozačevo prednje sedište, to sedište mora biti gurnuto unazad što je više moguće. Svi predmeti koji u slučaju sudara mogu prouzrokovati štetu u automobilu moraju biti pravilno osigurani.

Svi putnici moraju da vežu sigurnosne pojaseve.

Dečije sigurnosno sedište je pogodno za ugradnju samo na napred okrenutim sedištima automobila. Zabranjeno je postavljanje dečijeg sigurnosnog sedišta

na sedištima okrenutim unazad ili bočno. Koriste se npr. u kombijima ili minibusima.

VAŽNO! Nikada ne koristite dečije sigurnosno sedište sa sigurnosnim pojasevima u dve tačke vezivanja.

vidi sliku a i b



-Pravilan položaj dečijeg sedišta u autu.

-Pogrešan položaj dečijeg sedišta u autu.

1 Ne postavljajte unazad okrenuto dečje sedište ako je prednji vazdušni jastuk aktivan.

2 Sklapanje je moguće samo ako se dečije sedište može zakačiti sigurnosnim pojasom u 3 tačke.

INFORMACIJE

Za grupe 0+, I, II, III - „univerzalna "kategorija

Bezbednosni sistem za dete je univerzalni proizvod.

Zvanično je sertifikovan u skladu sa propisima br. 44, dopune serije 04, za opštu upotrebu u vozilima i pogodan je za ugradnju na većinu sedišta automobila.

Pravilna ugradnja je moguća ako je proizvođač vozila u uputstvu za vozilo izjavio da ovo vozilo omogućava ugradnju univerzalnog sistema za zaštitu dece za ovu starosnu grupu.

Ovaj bezbednosni sistem za decu klasifikovan je kao univerzalni "u zahtevnijim uslovima u poređenju sa prethodnim dizajnom obeleženim ovim podacima.

Pogodan je za ugradnju kada su sertifikovana vozila opremljena sigurnosnim pojasevima u tri tačke koji su zvanično sertifikovani u skladu sa propisima UN / ECG br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardom.

Informacije o ISOFIX sistemu:

I grupa - Ugradnja u položaj okrenut napred

Grupe 0, I - ugradnja u položaj okrenut unazad

ISOFIX SISTEM

Zvanično je sertifikovan u skladu sa propisima br. 44, dopune serije 04, za opštu upotrebu u vozilima opremljenim ISOFIX sistemima.

Pogodan je za vozila sa položajima odobrenim za ISOFIX položaje (u skladu sa uputstvom za upotrebu vozila), u zavisnosti od kategorije dečijeg sedišta i pričvršćivanja.

Grupa i klasa veličine ISOFIXa kojoj je uređaj namenjen:

B1 za grupu I (9 - 18 kg) u položaju ka napred.

E za grupu 0 (0 - 10 kg) u položaju unazad.

D za grupu I (9 - 18 kg) u položaju unazad.

Za grupe 0, I, II, III - .semi-universal "kategorija

Ovaj bezbednosni sistem za decu klasifikovan je kao "seuniverzalni" i pogodan je za ugradnju na sedišta u sledećim automobilima:

Da biste pronašli listu modela, idite na kraj uputstva.

Ovaj uređaj je pogodan za ugradnju i na sedišta u drugim modelima automobila.

OPIS DELOVA (slike 1 i 2)

- A. Vodice sigurnosnog pojasa
- B. Navlaka sedišta za bezbednost dece
- C. Zaštitni jastučići za pojaseve
- D. Rameni pojас
- E. Kopča
- F. Dugme za otkopčavanje kaiša
- G. Bazna kopča
- H. Preponski pojас
- I. Dugme za podešavanje kaiša
- J. Podešavanje zatezanja kaiša
- K. Navlaka sedišta
- L. Dugme za okretanje sedišta
- M. Poluga za podešavanje naslona za glavu
- N. Naslon za glavu
- O. Vodič pojasa na bokovima
- P. Ručka za naslon sedišta
- R. Baza
- S. Vodič za bočni pojас
- T. Priključak gornjeg pojasa
- U. Poklopac zadnjeg dela autosedišta
- V. TOP TETHER kaiš za pričvršćivanje
- X. Pojas za pričvršćivanje TOP TETHER
- Y. ISOFIX vodice
- Z. Dugme za ISOFIX
- Z1. ISOFIX jastučići

KAKO VEZATI BEZBEDNOSNE POJASEVE

Da biste pričvrstili pojaseve na bezbednosnom sedištu za dete (slika 3):

1. Povežite kopče kaiša.
2. Umetnite ih u kopču (G), čućete prepoznatljiv zvuk KLIK.
3. Uverite se da su kaiševi pravilno zategnuti i da nisu uvijeni.

Da biste otkopčali pojaseve sa 5 tačaka vezivanja na bezbednosnom sedištu za dete, pritisnite crveno dugme na kopči (F) i otpustite pojaseve.

1. Olabavite kaiševe (pogledajte poglavlje: KAKO PRILA-GODITI NAPETOST BEZBEDNOSNIH POJASEVA).
2. Otvorite poklopac zadnjeg dela autosedišta (U).
3. Izvucite metalni konektor kaiša (T) iz plastičnog pričvršćivača, a zatim uklonite kaiševe iz njega (slika 11).
4. Izvucite kaiševe sa donjeg konektora (pogledajte: slika 10), konektor je na dnu dečijeg sedišta.
5. Povucite pojaseve karlice kroz tkaninu zaštitnog sedišta deteta (slika 12).

PRILAGOĐAVANJE NASLONA ZA GLAVU I VISINE RAMENIH POJASEVA(sl. 4)

Grupe 0, 0+ i I.

Da biste promenili visinu pojaseva i naslona za glavu: Otpustite ramene pojaseve koliko god možete, zatim uhvatite ručicu za podešavanje naslona za glavu (M). Izaberite željenu visinu i otpustite ručicu. Pokušajte da pomerite naslon za glavu da biste proverili da li je pravilno pričvršćen.

II i III grupe

Spustite kaiševe nadole sa gornjeg konektora remena (T) koji se nalazi unutar poklopca na zadnjem delu autosedišta (U). Izvucite sigurnosne pojaseve na prednjem delu i stavite vrhove pojaseva u zaštitne jastuke tako da ne smetaju. Sada možete zatvoriti poklopac na zadnjem delu i podići naslon za glavu.

Sakrijte konektor kaiša na sigurno mesto za buduću upotrebu. Naslon za glavu postavite tako da rameni pojasevi budu u visini detetovih ruku. Pojasevi ne smeju biti previsoki (u nivou ušiju ili više), ne smeju biti ni preniski (npr. Iza leđa deteta). Videti: sl. 5. **A -Prenisko B -previsoko C -savršena visina pojaseva**

KAKO PRILAGODITI ZAŠTITU SIGURNOSNIH POJASEVA

1. Da biste zategli kaiševe, povucite traku za podešavanje zatezanja (J) (slika 6).
2. Da biste olabavili kaiševe, pritisnite dugme za podešavanje (I) i povucite ramene pojaseve (slika 7).

Uverite se da sigurnosni pojasevi deteta čvrsto priležu telu deteta i da nisu uvijeni. Uverite se da se pojasevi kukova na mestu i da štite detetovu karlicu. Pojasevi moraju čvrsto da se uklapaju u telo deteta, ali ne smeju da budu preuski i da stvaraju neprijatnosti.

OBLOGA SEDIŠTA

Ako detetu treba više prostora na dečijem bezbednosnom sedištu, uklonite oblogu sedišta (slika 22). Preporučljivo je koristiti ovu podlogu dok dete ne napuni 1 godinu.

KAKO UKLONITI NAVLAKU

1. Skinite sigurnosne pojaseve sa 5 tačaka sa dečijeg sedišta
2. Uklonite navlaku sa osnove, naslona, a zatim naslona za glavu tako što ćete ga pomeriti nadole i odvojiti gumene pričvršćivače.

NAPOMENA: Nikada ne koristite dečije bezbednosno sedište bez navlake.

ROTIRANJE SEDIŠTA ZA DECU

Povucite taster za rotaciju (L) i zarotirajte sigurnosno sedište (pogledajte: slika 8).

Posle svake promene, uverite se da je dečje sigurnosno sedište pravilno učvršćeno u željenom položaju i da se ne okreće samo od sebe.

Tokom putovanja, bezbednosno sedište za dete mora biti u položaju napred ili nazad. • Položaj „bok“ dozvoljen je samo kada dete stavljate i vadite iz sedišta tokom zaustavljanja.

PODEŠAVANJE NAGIBA

Dečije sigurnosno sedište može se podesiti pod pet uglova nagiba (uključujući jedan ležeći položaj kada je postavljen položaj okrenut unazad). Videti: sl. 9.

Da biste podeisli naslon bezbednosnog sedišta, uhvatite ručicu (P) koja se nalazi između sedišta i osnove i podesite željeni nagib. Da biste bezbednosno sedište za dete postavili u ležeći položaj, pritisnite taster za okretanje (L), rotirajte sedište za 180° , a zatim naslon za leđa postavite u ležeći položaj.

Dečije sigurnosno sedište može se podesiti pod pet uglova nagiba (uključujući jedan ležeći položaj kada je postavljen položaj okrenut unazad). Videti: sl. 9.

POSTAVLJANJE AUTOSEDIŠTA

GRUPA O (0 -13 kg)

Za ovu grupu dečije sigurnosno sedište je postavljeno u poziciju okrenuto prema nazad, u ležećem položaju. Za uputstva o tome kako da podesite nagib bezbednosnog sedišta za decu, pogledajte: KAKO DA PODESITE NAGIB SEDIŠTA Videti: sl. 13

1. Postavite dečije sigurnosno sedište na sedište automobila.
2. Povucite sigurnosni pojaz automobila i povucite pojaz ispod obloge sedišta (K) kroz vođicu pojaza (0).
3. Provucite rameni deo sigurnosnog pojaza automobila kroz vođicu ramenog pojaza (S).
4. Pričvrstite pojaz, zategnjite ga koliko god možete i uverite se da nije uvijen. Pritisnite detetovo sigurnosno sedište uz sedište automobila.
5. Stavite dete u sedište.

Nakon što završite montažu, uverite se da su pojasevi pravilno provedeni kroz vođice i da su pravilno pričvršćeni. Da biste to uradili, pokušajte da pomerite bezbednosno sedište za dete i proverite da li je stabilno.

I GRUPA (9 - 18 kg) Videti: sl. 14.

Za ovu težinsku grupu dečije sigurnosno sedište je postavljeno u položaj okrenut napred, u položajima 1-4.

1. Postavite dečije sigurnosno sedište na sedište automobila.
2. Provucite rameni deo automobilskog pojasa kroz vođicu ramenog pojasa (S).
3. Provucite kukasti deo automobilskog pojasa kroz vođicu pojasa (0).
4. Provucite rameni pojasa iza naslona sedišta za dete kroz treću vođicu (0).
5. Pričvrstite dečje sigurnosno sedište.
6. Pritisnite detetovo sigurnosno sedište uz sedište automobila i povucite sigurnosni pojasa koliko god možete.
7. Stavite dete u sedište.

Nakon što završite montažu, uverite se da su kaiševi pravilno provedeni kroz vođice i da su pravilno pričvršćeni.
GRUPE II i III (15 - 36 kg)

Za ove težinske grupe morate skinuti pojaseve sa 5 tačaka na dečijem sedištu. Dečije sigurnosno sedište mora biti postavljeno u položaj okrenut napred. Videti: sl. 15.

1. Postavite dečije sigurnosno sedište na sedište automobila, stavite dete u sedište.
2. Provucite rameni pojasa automobila kroz vođicu ramenog pojasa (A) na naslonu za glavu.
3. Provucite sigurnosni pojasa kroz vođicu pojasa (0) na sedištu. Provucite rameni pojasa kroz istu vođicu.
4. Pričvrstite kaiševe.
5. Pritegnite pojaz automobila.

Uverite se da rameni deo prolazi pored ključne kosti deteta, a ne pored vrata.

MONTIRANJE SA ISOFIX SISTEMOM I GORNJIM TOP TETHER POJASOM ILI ISOFIXOM, GORNJIM TOP TETHER POJASOM + SIGURNOSNIM POJASEVIMA
GRUPE 0, I (0 -18 kg) Ugradnja u položaj okrenut unazad.
Videti: sl. 16 i 17.

Postavite dečije sigurnosno sedište na sedište automobila. Ako je potrebno, stavite obe ISOFIX podloge (Z1) na tačke pričvršćivanja vašeg automobila. Pritisnite dugmad ISOFIX (Z) da biste izvukli spoljne krakove (I). Izvucite ih što je dalje moguće, a zatim spojite sa tačkama pričvršćivanja vašeg automobila. Nakon što začujete " klik ", pritisnite dečje sigurnosno sedište uz sedište automobila. ISOFIX indikatori trebaju biti zeleni na oba ISOFIX kraka (slika 16). Izvucite remen za pričvršćivanje TOP TETHER pojasa i zatim ga produžite pomoću podešavanja (X). Pričvrstite ručku na mesto predloženo u uputstvu za upotrebu vozila (pogledajte: slika 17). Zategnite TOP TETHER pojaz pomoću podešavanja (X). Gornji pojaz za fiksiranje je pravilno zategnut kada na kopči vidite zeleni indikator.

Na slici 17. prikazani su primeri pričvršćivanja, u zavisnosti od modela automobila.

I GRUPA (9 -18 kg) Ugradnja u položaj okrenut napred.
Postavite dečije sigurnosno sedište na sedište automobila. Ako je potrebno, stavite obe ISOFIX podloge (Z1) na tačke pričvršćivanja vašeg automobila. Kad začujete „ klik “, pritisnite dečje sigurnosno sedište uz sedište automobila što više možete. Pritisnite ISOFIX tastere (Z) da biste izvukli spojne krakove (I). Izvucite ih što dalje a zatim se povežite sa tačkama fiksiranja vašeg automobila.

ISOFIX indikatori trebaju biti zeleni na oba ISOFIX kraka (slika 18)

Izvucite pojaz za pričvršćivanje TOP TETHER pojasa i zatim ga produžite (X). Pričvrstite ručku na mesto predloženo u uputstvu za upotrebu vozila (pogledajte: slika 19). Zategnite TOP TETHER pojaz pomoću podešavanja (X). Gornji pojaz za fiksiranje je pravilno zategnut kada na kopči vidite zeleni indikator. Na slici 19. prikazani su primeri pričvršćivanja, u zavisnosti od modela automobila.

GRUPE II, II (15 - 36 kg)

Za ove težinske grupe morate ukloniti pojaseve sa 5 tačaka na dečijem sedištu. Dečje sigurnosno sedište montirajte u položaj okrenut napred.

Postavite dečije sigurnosno sedište na sedište automobila.

Stavite obe ISOFIX podloge (Z1) na tačke pričvršćivanja vašeg automobila. Pritisnite dugmad ISOFIX (Z) da biste izvukli spojne krakove (I). Izvucite ih koliko god možete, a zatim spojite na tačke pričvršćivanja vašeg automobila.

Indikator treba da bude zelen. Zatim preduzmite jedan od dole navedenih koraka - a ili b. Instalacija samo sa ISOFIX ručkama je zabranjena!

A. ISOFIX + pojasevi za automobil (videti: slika 20).

Postavite dete u dečije sigurnosno sedište. Povucite sigurnosni pojaz. Provedite rameni pojaz kroz vođicu ramenskog pojasa (A), a pojaz za kukove kroz vođicu pojaseva (O). Uverite se da rameni pojaz prolazi pored ključne kosti deteta, a ne pored vrata.

Zakopčajte sigurnosne pojaseve automobila.
Zategnite sigurnosne pojaseve automobila.
ISOFIKS + TOP TETHER + pojasevi za automobil
1. Preduzmite korak predhodno opisan u vezi sa postavljanjem automobilskih pojaseva. Uverite se da rameni pojas prolazi pored ključne kosti deteta, a ne pored vrata.

Izvucite pojas za pričvršćivanje TOP TETHERa i zatim ga produžite pomoću podešavanja (X). Pričvrstite ručku na mesto predloženo u uputstvu za upotrebu vozila (pogledajte: slika 19). Zategnite TOP TETHER pomoću podešavanja (X). Gornji pojas za fiksiranje je pravilno zategnut kada na kopči vidite zeleni indikator.

NEGA I ODRŽAVANJE

Navlaku možete očistiti u toploj vodi sapunom ili blagim deterdžentom. Ne sušite navlaku na suncu. Očistite kopču, sigurnosne pojaseve i plastične elemente toplom vodom. Ne koristite jake deterdžente. Ako proizvod ne koristite, čuvajte ga na tamnom i suvom mestu, dalje od sunčeve svetlosti. Slike su samo za referencu. Pravi dizajn proizvoda može se razlikovati od prikazanih slika.

Proizvod je testiran i zadovoljava sve zahteve: ECE R44.04